

| Наименование изделия | Серия                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Высота изделия, мм | Ширина изделия, мм | Диаметр проволоки сетки заполнения, мм | Цена, шт. |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| калитка              | стандарт                        | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 1530               | 1000               | 4                                      | 16977.00  |
| калитка              | стандарт                        | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 1730               | 1000               | 4                                      | 17278.00  |
| калитка              | стандарт                        | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2030               | 1000               | 4                                      | 17793.00  |
| калитка              | стандарт                        | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 2430мм поставляется опора высотой 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2430               | 1000               | 4                                      | 18598.00  |
| калитка              | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                      | 1530               | 1000               | 4                                      | 19477.00  |

| Наименование изделия | Серия                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Высота изделия, мм | Ширина изделия, мм | Диаметр проволоки сетки заполнения, мм | Цена, шт. |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| калитка              | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                                                               | 1730               | 1000               | 4                                      | 19835.00  |
| калитка              | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                                                               | 2030               | 1000               | 4                                      | 20344.00  |
| калитка              | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                                                               | 2430               | 1000               | 4                                      | 21155.00  |
| ворота распашные     | стандарт                        | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.    | 1530               | 3000               | 4                                      | 35976.00  |
| ворота распашные     | стандарт                        | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 1730               | 3000               | 4                                      | 36467.00  |

| Наименование изделия | Серия    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Высота изделия, мм | Ширина изделия, мм | Диаметр проволоки сетки заполнения, мм | Цена, шт. |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| ворота распашные     | стандарт | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2030               | 3000               | 4                                      | 37698.00  |
| ворота распашные     | стандарт | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2430 мм поставляется опора длиной 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2430               | 3000               | 4                                      | 39797.00  |
| ворота распашные     | стандарт | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.    | 1530               | 4000               | 4                                      | 37070.00  |
| ворота распашные     | стандарт | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 1730               | 4000               | 4                                      | 37522.00  |
| ворота распашные     | стандарт | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2030               | 4000               | 4                                      | 38936.00  |

| Наименование изделия | Серия                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Высота изделия, мм | Ширина изделия, мм | Диаметр проволоки сетки заполнения, мм | Цена, шт. |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| ворота распашные     | стандарт                        | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2430 мм поставляется опора длиной 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2430               | 4000               | 4                                      | 41179.00  |
| ворота распашные     | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                     | 1530               | 3000               | 4                                      | 38760.00  |
| ворота распашные     | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020)); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                    | 1730               | 3000               | 4                                      | 38873.00  |
| ворота распашные     | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                     | 2030               | 3000               | 4                                      | 40104.00  |
| ворота распашные     | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                     | 2430               | 3000               | 4                                      | 42203.00  |

| Наименование изделия | Серия                           | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Высота изделия, мм | Ширина изделия, мм | Диаметр проволоки сетки заполнения, мм | Цена, шт. |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| ворота распашные     | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 1530               | 4000               | 4                                      | 39476.00  |
| ворота распашные     | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 1730               | 4000               | 4                                      | 39928.00  |
| ворота распашные     | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2030               | 4000               | 4                                      | 41342.00  |
| ворота распашные     | стандарт, исполнение на Фланцах | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2430               | 4000               | 4                                      | 43585.00  |
| ворота откатные      |                                 | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланце 450x150x10 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * направление отката: по выбору (правое/левое); * замок: APECS 72K; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.                                                                                       | 2030               | 4000               | 4                                      | 72035.00  |

| Наименование изделия | Серия                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Высота изделия, мм | Ширина изделия, мм | Диаметр проволоки сетки заполнения, мм | Цена, шт. |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| ворота откатные      |                         | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланце 450x150x10 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * направление отката: по выбору (правое/левое); * замок: APECS 72K; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05. | 2030               | 4000               | 4                                      | 101345.00 |
| калитка              | специальное предложение | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*2,0 мм, длина 2200 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*2,0 мм; * петли: гаражная приварная (открытие наружу периметра) П-правая; * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: RAL 6005 (зеленый).                                                                                                                                                  | 1530               | 1000               | 4                                      | 11254.50  |
| калитка              | специальное предложение | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*2,0 мм, длина 2200 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*2,0 мм; * петли: гаражная приварная (открытие наружу периметра) Л-левая; * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: RAL 6005 (зеленый).                                                                                                                                                   | 1530               | 1000               | 4                                      | 11254.50  |
| калитка              | специальное предложение | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*2,0 мм на фланце (170x170 мм), длина 1600 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*2,0 мм; * петли: гаражная приварная (открытие наружу периметра) П-правая; * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: RAL 6005 (зеленый).                                                                                                                           | 1530               | 1000               | 4                                      | 11254.50  |
| калитка              | специальное предложение | * опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*2,0 мм на фланце (170x170 мм), длина 1600 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*2,0 мм; * петли: гаражная приварная (открытие наружу периметра) Л-левая; * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: RAL 6005 (зеленый).                                                                                                                            | 1530               | 1000               | 4                                      | 11254.50  |