



Наименование изделия	Описание	Размер профиля столба, мм	Вид наверху	Обозначение комплекта крепления	ГОСТ	Цена, шт.
наверху	* V и Г-образные для монтажа колючей проволоки, СББ/ПББ или дополнительных плоских секций панелей. Наклонные части создают дополнительное препятствие от проникновения при ограждении объектов с повышенными требованиями к безопасности.	60x40 60x60 80x80	V-образные универсальные			1005.00
наверху	* V и Г-образные для монтажа колючей проволоки, СББ/ПББ или дополнительных плоских секций панелей. Наклонные части создают дополнительное препятствие от проникновения при ограждении объектов с повышенными требованиями к безопасности.	60x40 60x60 80x80	Г-образные универсальные			716.00
наверху	* V и Г-образные для монтажа колючей проволоки, СББ/ПББ или дополнительных плоских секций панелей. Наклонные части создают дополнительное препятствие от проникновения при ограждении объектов с повышенными требованиями к безопасности.	60x40 60x60 80x80	I-образные 40x30x650-ППБ			685.00
комплект крепления проволоки	Комплект крепления натяжной проволоки под ПББ/СББ (зажим, болт М6х25, шайба М6, гайка М6) ОЦ, комплект.			СК-15x15		12.60
проволока 1,6 мм	Проволока стальная Н/У Т/О общего назначения диаметром 1,6 мм, оцинкованная 1-го класса				ГОСТ 3282-74	151.00
проволока 2,5 мм	Проволока стальная Н/У Т/О общего назначения диаметром 2,5 мм, оцинкованная 1-го класса				ГОСТ 3282-74	140.00