Unifence

Ворота и калитки

Москва, 11.11.2026

+7 (921) 144-87-60
Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский ул. Ленина 47с1.

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
калитка	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	1000	4	16977.00
калитка	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	1000	4	17278.00
калитка	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	1000	4	17793.00
калитка	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 2430мм поставляется опора высотой 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	1000	4	18598.00
калитка	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	1000	4	19477.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
калитка	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	1000	4	19835.00
калитка	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	1000	4	20344.00
калитка	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	1000	4	21155.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	3000	4	35976.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	3000	4	36467.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	3000	4	37698.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2430 мм поставляется опора длиной 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	3000	4	39797.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	4000	4	37070.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	4000	4	37522.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	4000	4	38936.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2430 мм поставляется опора длиной 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	4000	4	41179.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	3000	4	38760.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020)); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	3000	4	38873.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	3000	4	40104.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	3000	4	42203.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	4000	4	39476.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	4000	4	39928.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	4000	4	41342.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170х170х5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	4000	4	43585.00
ворота откатные		* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланце 450х150х10 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * направление отката: по выбору (правое/левое); * замок: APECS 72K; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	4000	4	72035.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
ворота откатные		* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланце 450х150х10 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * направление отката: по выбору (правое/левое); * замок: APECS 72K; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	4000	4	101345.00
калитка	специальное предложение	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*2,0 мм, длина 2200 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*2,0 мм; * петли: гаражная приварная (открытие наружу периметра) П-правая; * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: RAL 6005 (зеленый).	1530	1000	4	11254.50
калитка	специальное предложение	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*2,0 мм, длина 2200 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*2,0 мм; * петли: гаражная приварная (открытие наружу периметра) Л-левая; * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: RAL 6005 (зеленый).	1530	1000	4	11254.50
калитка	специальное предложение	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*2,0 мм на фланце (170х170 мм), длина 1600 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*2,0 мм; * петли: гаражная приварная (открытие наружу периметра) П-правая; * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: RAL 6005 (зеленый).	1530	1000	4	11254.50
калитка	специальное предложение	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*2,0 мм на фланце (170х170 мм), длина 1600 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*2,0 мм; * петли: гаражная приварная (открытие наружу периметра) Л-левая; * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: RAL 6005 (зеленый).	1530	1000	4	11254.50