

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
калитка	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	1000	4	18130.00
калитка	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	1000	4	18453.00
калитка	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	1000	4	19003.00
калитка	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с калитками высотой 2430 мм поставляется опора высотой 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	1000	4	19862.00
калитка	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	1000	4	20801.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
калитка	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	1000	4	21183.00
калитка	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	1000	4	21727.00
калитка	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * замок: ЗК-60 с 5-ю комплектами ключей; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе калиток в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	1000	4	22593.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	3000	4	38421.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	3000	4	38945.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	3000	4	40260.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2430 мм поставляется опора длиной 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	3000	4	42501.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1530 мм поставляется опора длиной 2500; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	4000	4	39589.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 1730 мм поставляется опора длиной 2500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	4000	4	40072.00
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2030 мм поставляется опора длиной 3000 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	4000	4	41582.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
ворота распашные	стандарт	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * в комплекте с воротами высотой 2430 мм поставляется опора длиной 3500 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	4000	4	43977.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	3000	4	41394.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020)); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	3000	4	41515.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	3000	4	42830.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	3000	4	45071.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1530	4000	4	42159.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	1730	4000	4	42642.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020)); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	4000	4	44152.00
ворота распашные	стандарт, исполнение на Фланцах	* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 80*80*2,0 мм на фланцах 170x170x5 мм; * рама створок: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * петли: регулируемые (открытие либо наружу, либо внутрь периметра); * проушины под навесной замок: * 2 ригеля для фиксации створок в открытом положении; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2430	4000	4	46547.00
ворота откатные		* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм на фланце 450x150x10 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * направление отката: по выбору (правое/левое); * замок: APECS 72K; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	4000	4	76930.00

Наименование изделия	Серия	Описание	Высота изделия, мм	Ширина изделия, мм	Диаметр проволоки сетки заполнения, мм	Цена, шт.
ворота откатные		* опорные столбы: крашенная профильная оцинкованная труба 60*60*1,5 мм, на фланце 450x150x10 мм; * рама створки: крашенная профильная оцинкованная труба 60*40*1,5 мм; * заполнение: сетка 3D ячейкой 50/60-200 мм, диаметр проволоки 4,0 мм; * направление отката: по выбору (правое/левое); * комплект автоматики: R-Tech; * замок: APECS 72K; * цвет порошковой краски: любой по RAL (кроме RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020); * при заказе ворот в покраске по RAL 1021, 1023, 2004, 2008, 3001, 3003, 3020 применяется повышающий коэффициент к цене - 1,05.	2030	4000	4	108232.00